

Serie Panasonic CR

CR-Knopfzellen

Lithiumbatterien Panasonic



| Model | Spannung | Nennkapazität | Max Dauerstrom | Arbeitstemp. | ⊗ Abmessungen / Gewicht |
|---------|----------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| CR-1025 | 3,0 V | 30 mAh | 0,10 mA | -30°C - +60°C | 10,0 x 2,5 mm / 0,7 g |
| CR-1216 | 3,0 V | 25 mAh | 0,10 mA | -30°C - +60°C | 12,5 x 16,0 mm / 0,7 g |
| CR-1220 | 3,0 V | 35 mAh | 0,10 mA | -30°C - +60°C | 12,5 x 2,0 mm / 1,2 g |
| CR-1612 | 3,0 V | 40 mAh | 0,10 mA | -30°C - +60°C | 16,0 x 1,2 mm / 0,8 g |
| CR-1616 | 3,0 V | 55 mAh | 0,10 mA | -30°C - +60°C | 16,0 x 1,6 mm / 1,2 g |
| CR-1620 | 3,0 V | 75 mAh | 0,10 mA | -30°C - +60°C | 16,0 x 2,0 mm / 1,3 g |
| CR-1632 | 3,0 V | 140 mAh | 0,20 mA | -30°C - +60°C | 16,0 x 3,2 mm / 1,8 g |
| CR-2012 | 3,0 V | 55 mAh | 0,10 mA | -30°C - +60°C | 20,0 x 1,2 mm / 1,4 g |
| CR-2016 | 3,0 V | 90 mAh | 0,20 mA | -30°C - +60°C | 20,0 x 1,6 mm / 1,6 g |
| CR-2025 | 3,0 V | 165 mAh | 0,20 mA | -30°C - +60°C | 20,0 x 2,5 mm / 2,5 g |
| CR-2032 | 3,0 V | 220 mAh | 0,20 mA | -30°C - +60°C | 20,0 x 3,2 mm / 3,1 g |
| CR-2330 | 3,0 V | 265 mAh | 0,20 mA | -30°C - +60°C | 23,0 x 3,0 mm / 4,0 g |
| CR-2354 | 3,0 V | 560 mAh | 0,40 mA | -30°C - +60°C | 23,0 x 5,4 mm / 5,9 g |
| CR-2412 | 3,0 V | 100 mAh | 0,20 mA | -30°C - +60°C | 24,5 x 1,2 mm / 2,0 g |
| CR-2450 | 3,0 V | 620 mAh | 0,40 mA | -30°C - +60°C | 24,5 x 5,0 mm / 6,3 g |
| CR-2477 | 3,0 V | 1000 mAh | 1,00 mA | -30°C - +60°C | 24,5 x 7,7 mm / 10,5 g |
| CR-3032 | 3,0 V | 500 mAh | 0,40 mA | -30°C - +60°C | 30,0 x 3,2 mm / 7,1 g |

DER IDEE
EINE FORM GEBEN